



Foco Downlight LED 5W PRO

Cuadrado Empotrable Corte

26x26mm Osram Chip 50.000H

Especificaciones

| | |
|--|-----------------------------|
| Código Producto | JW-5W-M |
| Temperatura Luz ° Kelvin | Natural/Cálido 4200/3000 |
| Instalación | IP25 |
| Construcción | Aluminio/PC |
| Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Potencia Nominal | 5W |
| Factor de Potencia | 0.80 |
| Número y Tipo LED | Osram COB |
| Vida Estimada | 50.000Horas |
| Vida Útil Media Años (A 5h/día) | 27 |
| Vida Útil Media Años (A 8h/día) | 17 |
| Angulo de Apertura | 38° |
| Medidas | 49,5x49,5x35,6mm |
| Regulable | No |
| Driver Regulable | Opcional |
| Equivalencia | 25W |
| Luminosidad 4200/3000°K | 382 / 359Lm |
| Eficacia Luminosa 4200/3000°K | 76 / 71Lm/W |
| UGRE índice de deslumbramiento unificado | <17 |
| Difusor | Opal |
| Flicker 4200/3000°K | 0.89 / 0,89 |
| CRI Índice Reproducción Cromática | >90 |
| Índice R9 4200/3000°K | 5 / 15 |
| CRI Mínimo / Máximo 4200/3000°K | 18 – 85 / 22 – 85 |
| Cromaticidad X 4200/3000°K | 0,304 / 0,304 |
| Cromaticidad Y 4200/3000°K | 0,312 / 0,312 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Clase Energética | G / G |
| Rango Temperatura | -20° ~ +40°C |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Tiempo de Arranque | 0,10s |
| Certificados | CE, RoHS, ISO9001 |
| Corte de Techo | 45x45mm |
| Peso | 0,300Kg. |

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight LED Cuadrado Marco Blanco Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco natural y cálido, alta eficacia 76/71Lm/W mediante Leds tipo OSRAM COB de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso de 382/359Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 5W. Fácil instalación, grado de protección IP25, alto factor anti deslumbramiento UGR<17. Vida útil estimada en 30.000h, Ø 49,5x49,5x35,6mm Ø Corte 45x45mm, Conexión a 220-240VAC, frecuencia de 50-60Hz, ancho del haz de luz de 38°. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 25 W, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Iluminación de acentuación, Galerías, museos, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.