Foco Baliza Downlight LED Vivian 2W Empotrable 3 x 80° Corte 39mm [JN-S002-C]

Especificaciones

Código Producto	JN-S002-C
Temperatura Luz	Frío/Cálido
º Kelvin	6000/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	2W
Factor de Potencia	0.98
Clase de Aislamiento	II
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida Driver	9-11VDC
Número y Tipo LED	EPISTAR
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	45º
Luminosidad 6000/3000°K	180 / 167Lm
Eficacia Luminosa 6000/3000°K	90 / 83Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Flicker 6000/3000°K	0.95 / 0.92
Clase Energética	F / G
Medidas	Ø52x49mm
Rango Temperatura	-20° ~ +40ºC
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø39mm
Peso	0,058Kg.
Información Adicional.:	

Descripción

Foco Spot Downlight LED Vivian Marco Blanco focaliza en 3 ángulos de 80º, ancho del haz de luz de 45º. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, luz de ambiente, balizamiento, decorativa o auxiliar en espacios interiores. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Alta eficacia mediante Leds tipo EPISTAR de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 2W. Sustituto directo para luminarias con lámparas halógenas, spots tradicionales de 20W. Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, hoteles, restaurantes, bares, baños, Iluminación de acentuación, galerías, museos etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.