



## **Aplique Led ALC Orientable Circular Color Cromado [AL103965LCL]**

### **Especificaciones**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Código Producto                   | AL103965LCL      |
| Temperatura Luz<br>° Kelvin       | Natural<br>4000k |
| Construcción                      | Aluminio/PVC     |
| Grado protección                  | IP20             |
| Tensión Nominal                   | 220-240VAC       |
| Frecuencia Hz.                    | 50/60Hz          |
| Número y Tipo de Leds             | 1x44 SMD4014     |
| Potencia Nominal                  | 6W               |
| Factor de Potencia                | 0.5              |
| Luminosidad                       | 450Lm            |
| Eficacia Luminosa                 | 75Lm/W           |
| Angulo de Apertura                | 120°             |
| Difusor                           | Acrílico Opal    |
| Vida Estimada                     | 20.000 Horas     |
| CRI Índice Reproducción Cromática | >80              |
| Clase Energética                  | G                |
| Rango Temperatura                 | -25° ~ +65°C     |
| Medidas                           | Ø80x140mm        |
| Peso                              | 0,300Kg          |
| Certificados                      | CE, RoHS         |
| Información Adicional.:           | Orientable 360°  |

### **Descripción**

Aplique Led ALC orientable circular color Cromado. Diseño, ahorro, alta prestación de lumínica y bajo consumo energético se unen en esta luminaria para ofrecerles una iluminación moderna y funcional con líneas que siempre están de moda y dan un toque moderno en cualquier lugar donde las quiera instalar. Ofrece soluciones uso residencial y comercial. Driver integrado dentro del foco para que no le quite estética. Se puede alicatar en pared o techo, mediante una Cruceta de metal y dos tornillos y se cubre con la base circular del aplique. Se adapta fácilmente al diseño interior que se desee. Grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.