



Regleta Slim LED Gara IP65 60W [AL1079LM]

Especificaciones

Código Producto	AL1079LM
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío 6000°K
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/PC
Protección Impactos IK	5
Difusor	Opal
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	60W
Factor de Potencia	0.95
Clase Energética	G
Número y Tipo de LED	SMD Led SANAN
Luminosidad	4800Lm
Eficacia Luminosa	80Lm/W
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
CRI	>85
UGR	<21
Regulable	No
Driver Regulable	No
Medidas	1525x62x55mm
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Peso	0,800Kg.
Certificados	CE, RoHS

Información Adicional.: Acabado en Color Blanco

Descripción

Regleta Slim LED Gara IP65 de Superficie color Blanco. Alta luminosidad y eficacia mediante Leds tipo SMD SANAN logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >85, consumiendo 60W. Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Estas Regletas NO son enlazables. Incluye conexión en la parte trasera de la regleta, permitiendo conectar directamente a la red AC. Su diseño junto con su reducido tamaño, lo hacen ideal para sustituir la fluorescencia tradicional. Grado de protección IP65, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.