



Pantalla Estanca Led Integrado Enlazable Proline CCT 40W 600mm [AL1106LM]

Especificaciones

Código Producto	AL1106LM
Temperatura Luz	CCT-Frío/ Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP65
Construcción	PC
Protección Impactos IK	8
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Protección Sobretensiones	4Kv
Potencia Nominal	40W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	No
Driver Regulable	No
Driver	Lifud
Clase Energética	F
Número y Tipo de LED	Lumileds
Vida Estimada	50.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	4200Lm
Eficacia Luminosa	105Lm/W
CRI	80
UGR	<21
Difusor	Opal
ULR	0%Montaje a 0°Inclinación
Medidas	1200x85x75mm
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Peso	1.450kg
Max. Enlazable	10
Certificados	CE, RoHS

Información Adicional.: Acabado color gris

Descripción

Pantalla Estanca Led Integrado Enlazable profesional color Gris, para ser instalada en techo o pared, puede ser conectada en cualquiera de los dos extremos de la regleta. Alta eficacia consumiendo 40W mediante LEDs Lumileds logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80, que muestra el color real de forma muy natural. Alimentada con un driver Lifud incluido en el paquete, ubicado internamente. Ofrece una iluminación muy homogénea gracias al ángulo de apertura de 120° del haz de luz. El acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento. Cuenta con una carcasa de PC (polycarbonato), material resistente al agua, al polvo y a la corrosión. Grado de protección IP65. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@aljoled.com