



# Regleta Slim LED Extraplana Class 90W [AL1181LM]

## Especificaciones

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Código Producto                                 | AL1181-82     |
| Temperatura Luz                                 | Frío/Natural  |
| ° Kelvin                                        | 6000/4500°K   |
| Instalación                                     | IP20          |
| Construcción                                    | Aluminio/PC   |
| Protección Impactos IK                          | 5             |
| Difusor                                         | Opal          |
| Tensión Nominal                                 | 165-265VAC    |
| Frecuencia de Trabajo                           | 50/60Hz       |
| Clase de Aislamiento Eléctrico                  | II            |
| Potencia Nominal                                | 90W           |
| Factor de Potencia                              | 0.9           |
| Clase Energética                                | <b>G</b>      |
| Número y Tipo de LED                            | SMD Led SANAN |
| Luminosidad                                     | 7600Lm        |
| Eficacia Luminosa                               | 85Lm/W        |
| Vida Estimada                                   | 30.000 Horas  |
| Angulo de Apertura                              | 120°          |
| CRI                                             | >80           |
| Regulable                                       | No            |
| Driver Regulable                                | No            |
| Medidas                                         | 1200x100x16mm |
| Rango Temperatura                               | -20° ~ +45°C  |
| Peso                                            | 0,400Kg.      |
| Certificados                                    | CE, RoHS      |
| Información Adicional.: Acabado en Color Blanco |               |

## Descripción

Regleta Slim LED Extraplana Class de Superficie color Blanco. Alta luminosidad y eficacia mediante Leds tipo SMD SANAN logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, consumiendo 90W. Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Estas Regletas NO son enlazables. Incluye conexión en la parte trasera de la regleta, permitiendo conectar directamente a la red AC. Su diseño junto con su reducido tamaño, lo hacen ideal para sustituir la fluorescencia tradicional. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.