Regleta Slim LED Extraplana Class 40W [AL1190LM]

Especificaciones

Código Producto	AL1190-91
Temperatura Luz	Frío/Natural
° Kelvin	6000/4500°K
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Protección Impactos IK	5
Difusor	Opal
Tensión Nominal	165-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	40W
Factor de Potencia	0.9
Clase Energética	F
Número y Tipo de LED	SMD Led SANAN
Luminosidad	3500Lm
Eficacia Luminosa	87,5Lm/W
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120º
CRI	>80
Regulable	No
Driver Regulable	No
Medidas	600x100x16mm
Rango Temperatura	-20° ~ +45ºC
Peso	0,400Kg.
Certificados	CE, RoHS

Información Adicional.: Acabado en Color Blanco

Descripción

Regleta Slim LED Extraplana Class de Superficie color Blanco. Alta luminosidad y eficacia mediante Leds tipo SMD SANAN logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, consumiendo 40W. Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Estas Regletas NO son enlazables. Incluye conexión en la parte trasera de la regleta, permitiendo conectar directamente a la red AC. Su diseño junto con su reducido tamaño, lo hacen ideal para sustituir la fluorescencia tradicional. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.