



# Foco Downlight LED Viena 10W Lineal

## Rectangular Empotrable [AL3002GA]

### Especificaciones

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Código Producto                         | AL3002GA-03    |
| Temperatura Luz                         | Natural/Cálido |
| ° Kelvin                                | 4000/3000      |
| Instalación                             | IP20           |
| Construcción                            | Aluminio       |
| Tensión Nominal                         | 220-240VAC     |
| Frecuencia de Trabajo                   | 50/60Hz        |
| Potencia Nominal                        | 10W            |
| Factor de Potencia                      | 0.9            |
| Clase Aislamiento Eléctrico             | II             |
| Protección Sobretensiones               | 4Kv            |
| Número y Tipo LED                       | Osram          |
| Vida Estimada                           | 50.000Horas    |
| Angulo de Apertura                      | 36°            |
| Medidas                                 | 143x38x35mm    |
| Corte de Techo                          | 137x32mm       |
| Driver                                  | Lifud          |
| Regulable                               | No             |
| Luminosidad 4000/3000°K                 | 1100 / 1030Lm  |
| Eficacia Luminosa 4000/3000°K           | 110 / 103Lm/W  |
| UGR índice de deslumbramiento unificado | <17            |
| Difusor                                 | Opal           |
| CRI Índice Reproducción Cromática       | >90            |
| Clase Energética                        | E              |
| Rango Temperatura                       | -20° ~ +45°C   |
| Certificados                            | CE, RoHS       |
| Peso                                    | 0,295Kg.       |
| Información Adicional.: Acabado Negro   |                |

### Descripción

Foco Downlight LED VIENA Lineal o Rectangular Marco Blanco interior Negro. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con unas propiedades excelentes. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Fabricado en aluminio con un acabado muy elegante. Temperatura de color en blanco natural y cálido, alta eficacia mediante Leds tipo OSRAM de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 10W. Fácil instalación. Grado de protección IP20, Alto factor anti deslumbramiento UGR<17. Iluminación de acentuación, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

[info@aljoled.com](mailto:info@aljoled.com)