



Foco Downlight Led Basculante y orientable TRACK 15W [AL4129LM]

Especificaciones

Código Producto	AL4129LM-30-31
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Protección Impactos IK	5
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.5
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	24°
Angulo de Rotación	355°
Basculación	50°
Luminosidad	1500 / 1500 / 1425Lm
Eficacia Luminosa	100 / 100 / 94Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado:	<19
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Medidas	Ø113x90mm
Corte de Techo	Ø98mm
Certificados	CE, RoHS
Peso	1.100kg.

Información Adicional.: Acabado Color Blanco

Descripción

Foco Downlight Led Basculante y orientable TRACK. Alta potencia y eficiencia lumínica y con cristal de protección. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Disipador de aluminio extrusionado, con gran capacidad de disipación. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante LED del tipo COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. De fácil instalación, Anti Deslumbrante UGR<19 Grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.