



Foco Downlight Led Orientable TRACK 30W

[AL4132LM]

Especificaciones

Código Producto	AL4132LM-33-34
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Índice de Protección IK	5
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0.88
Regulable	No
Driver Regulable	No
Driver Opcional	LIFUD 30W LF-GIR030YM750H
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	24°
Luminosidad 6000/4500/3000°K	3000 / 3000 / 2790Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	100 / 100 / 93Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Transparente
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	Ø165x140mm
Corte de Techo	Ø150mm
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	

Descripción

Foco Downlight LED orientable Track, fabricado con el más alto estándar de calidad, alta potencia y eficiencia lumínica, y con cristal de protección, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad y evitar en su mayor medida el deslumbramiento, aumentando el confort visual según la posición de la luminaria. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante LED tipo COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene, debido a su alta calidad, un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 30W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.