



Foco Downlight Led CCT Orientable TRACK Black 35W [AL4143GA]

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Código Producto | AL4143GA |
| Temperatura Luz ° Kelvin | CCT-Frío/Natural/Cálido CCT-6000/4500/3000 |
| Instalación | IP20 |
| Construcción | Aluminio/Cristal |
| Índice de Protección IK | 6 |
| Tensión Nominal | 220-240VAC |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Clase Aislamiento Eléctrico | II |
| Potencia Nominal | 35W |
| Factor de Potencia | 0.9 |
| Regulable | No |
| Driver Regulable | Opcional |
| Driver | LIFUD |
| Número y Tipo de LED | EPISTAR COB |
| Vida Estimada | 50.000Horas |
| Angulo de Apertura | 36° |
| Luminosidad 6000/4500/3000°K | 4200 / 4200 / 3950Lm |
| Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K | 120 / 120 / 113Lm/W |
| UGR o índice de deslumbramiento unificado | <19 |
| Difusor | Transparente |
| CRI Índice Reproducción Cromática | >90 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura | -20° ~ +45°C |
| Certificados | CE, RoHS |
| Medidas | Ø190x140mm |
| Corte de Techo | Ø170mm |
| Información Adicional.: | Acabado en Color Negro |

Descripción

Foco Downlight LED CCT orientable Track Black, fabricado con el más alto estándar de calidad, alta potencia y eficiencia lumínica, y con cristal de protección, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad y evitar en su mayor medida el deslumbramiento, aumentando el confort visual según la posición de la luminaria. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante LED tipo COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene, debido a su alta calidad, un elevado índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 35W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.