



# Foco Downlight LED CobPoint 30W [AL4241LM]

## Especificaciones

Código Producto	AL4241LM-42
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural 6000/4500
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	Opcional
Driver Regulable	No
Driver Opcional	Lifud, LF-GIR030YM750H
Número y Tipo de LED	COB Epistar
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	90°
Luminosidad 6000/4500°K	2800 / 2800Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500°K	93 / 93Lm/W
Difusor	Transparente
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	Ø230x50mm
Corte de Techo	Ø210mm
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	

## Descripción

Foco Downlight LED CobPoint EPISTAR Fabricado y Diseñado con el nuevo sistema COB LED de alta potencia y eficiencia lumínica. Con cristal de protección, además, el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad y evitar en su mayor medida el deslumbramiento, aumentando el confort visual según la posición de la luminaria. Temperatura de color en blanco Frío y Natural, alta eficacia, consumiendo 30W, mediante LEDs tipo COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene, debido a su alta calidad, un alto índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación, grado de protección IP20. Reflector de aluminio laminado, con una apertura de 90°. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.