



Foco Downlight LED CCT Luxtar 50W White Anti deslumbrante [AL4250GA]

Especificaciones

Código Producto	AL4250GA
Temperatura Luz	CCT-Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	CCT-6000/4500/3000
Instalación	IP20
Índice de Protección IK	5
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	Opcional
Driver	Lifud
Número y Tipo LED	SMD
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	90°
Luminosidad 6000/4200°K	5500 Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200°K	110 Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
UGR	<19
Difusor	Opal
Categoría Energética	E
Temperatura de trabajo	-20°C ~ + 45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	230x60mm
Corte de Techo	Ø205mm
Peso	1Kg
Información Adicional.: Color Blanco	

Descripción

Foco Downlight LED CCT Luxtar White Antideslumbrante Empotrable 50W. Para la iluminación general en espacios comerciales como domésticos que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color cct blanco frío, natural, cálido, alta eficacia mediante Leds SMD de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de donde se obtiene un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 50W. Grado de protección IP20. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. consiguiendo alta eficiencia energética. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.