



Foco Downlight LED 15W Circular Serie Luxtar [AL4260GA]

Especificaciones

Código Producto	AL4260GA-61-66
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000k
Instalación	IP20
Resistencia a golpes: IK	5
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Protección contra Sobretensiones	4Kv
Protección Impactos	5
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.5
Regulable	Opcional
Driver	Lifud
Número y Tipo LED	Sanan
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	90°
Luminosidad 6000/4200°K	1650 / 1650Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200°K	110 / 110Lm/W
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
UGR	<19
Temperatura de trabajo	-20°C ~ + 45°C
Clase Energética	E
Medidas	115x50mm
Corte	100mm
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø100mm

Información Adicional.: Color Blanco. Difusor Opal. Peso 0,330Kg.

Descripción

Foco Downlight LED Empotrable Luxtar 15W. Para la iluminación general en espacios comerciales como domésticos que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido alta eficacia mediante Leds SMD de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de donde se obtiene un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Grado de protección IP20. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.