



Foco Downlight Luxtar Led 15W [AL4260LM]

Especificaciones

Código Producto	AL4260LM
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Protección Impactos IK	5
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de Led	SMD2835 SANAN
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	90°
Luminosidad 6000/4500/3000°K	1200 / 1200 / 1128Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	80 / 80 / 75.2 Lm/W
Difusor	Opal
UGR Índice de deslumbramiento unificado:	<19
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	Ø115x50mm
Corte de Techo	Ø100mm
Peso	0,350kg

Información Adicional.: Acabado color Blanco

Descripción

Foco Downlight Led Luxtar, antideslumbrante. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Acabado en color blanco construido con aluminio. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia mediante Leds tipo SMD2835 Sanan logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opal Anti Deslumbrante UGR19 de donde se obtiene índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural. Alimentado con un driver no Regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa, consumiendo 15W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.