



Kit Foco Modulo Arumled COB 7W Aro Maika Driver Lifud [AL43014332LM]

Especificaciones

| | |
|---|---------------------------------------|
| Código Producto | AL43014332LM |
| Temperatura Luz ° Kelvin | Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000 |
| Instalación | IP20 |
| Construcción | Aluminio/Pc |
| Tensión Nominal | 170/265VAC |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Potencia Nominal | 7W |
| Factor de Potencia | 0,6 |
| Regulable | No |
| Driver | Lifud |
| Driver Regulable | Opcional |
| Número y Tipo de LED | CREE Cob led |
| Vida Estimada | 25.000Horas |
| Angulo de Apertura | 36° |
| Luminosidad 6000/3000°K | 700 / 700 / 655Lm |
| Eficacia Luminosa 6000/3000°K | 100 / 100 / 85Lm/W |
| Difusor | Opal |
| CRI Índice Reproducción Cromática | >85 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Medidas | Ø50x45mm |
| Certificados | CE, RoHS |
| Peso | 0,200kg |
| Acabado en Color | Negro |
| Información Adicional.: Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac | |
| Aro Empotrable Mod. Maika. para Arumled, GU10, MR16, ACABADO en Blanco | |
| Construcción | Aluminio |
| Instalación | IP20 |
| Medidas | 80x35mm |
| Corte | 72mm |
| Acabado | Blanco |

Descripción

Kit Foco Arumled Maika Incluye Módulo y Aro de acentuación circular. Fabricados con el más alto estándar de calidad y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver LIFUD de gran calidad y eficiencia. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo.

Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie Arumled y aros de 50mm de diámetro. Temperatura de color en blanco frío y Cálido, alta eficacia mediante LED CREE tipo COB de última generación y alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática >85 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, Grado de protección IP20 Ø Módulo 50x45mm. Garantía de 5 años en el módulo y 3 años en el aro, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@aljoled.com