



Kit Foco Modulo Arumled COB 7W 700Lm Aro Loau Driver Lifud [AL41034334LM]

Especificaciones

Código Producto	AL43014334LM
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Pc
Tensión Nominal	170/265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0,6
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional
Número y Tipo de LED	CREE Cob led
Vida Estimada	25.000Horas
Angulo de Apertura	36°
Luminosidad 6000/3000°K	700 / 700 / 655Lm
Eficacia Luminosa 6000/3000°K	100 / 100 / 85Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>85
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20°C ~ +40°C
Medidas	Ø50x45mm
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,200kg
Acabado en Color	Negro
Información Adicional.: Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac	
Aro Empotrable Mod. Loau para Arumled, GU10, MR16, ACABADO en Blanco	
Construcción	Aluminio
Instalación	IP20
Medidas	82x82mm
Corte	78mm
Acabado	Blanco

Descripción

Kit Foco Arumled Loau Incluye Módulo y Aro cuadrado. Fabricados con el más alto estándar de calidad y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver LIFUD de gran calidad y eficiencia. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie Arumled y aros de 50mm de diámetro. Temperatura de color en blanco frío y Cálido, alta eficacia mediante LED CREE tipo COB de última generación y alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática >85 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, Grado de protección IP20 Ø Módulo 50x45mm. Garantía de 5 años en el módulo y 3 años en el aro, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.