



# Kit Foco Modulo Arumled COB 7W Aro Makaili Driver Lifud [AL43014335LM]

## Especificaciones

Código Producto	AL43014335LM
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Pc
Tensión Nominal	170/265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0,6
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional
Número y Tipo de LED	CREE Cob led
Vida Estimada	25.000Horas
Angulo de Apertura	36°
Luminosidad 6000/3000°K	700 / 700 / 655Lm
Eficacia Luminosa 6000/3000°K	100 / 100 / 85Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>85
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20°C ~ +40°C
Medidas	Ø50x45mm
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,200kg
Acabado en Color	Negro
Información Adicional.: Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac	
<b>Aro Empotrable Mod. Makaili para Arumled, GU10, MR16, ACABADO en Blanco</b>	
Código Producto	AL4335LM
Construcción	Aluminio
Instalación	IP20
Medidas	88mm
Corte	74mm
Acabado	Blanco

### Descripción

Kit Foco Arumled Makaili Incluye Módulo y Aro circular. Fabricados con el más alto estándar de calidad y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver LIFUD de gran calidad y eficiencia. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie Arumled y aros de 50mm de diámetro. Temperatura de color en blanco frío y Cálido, alta eficacia mediante LED CREE tipo COB de última generación y alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática >85 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, Grado de protección IP20. Garantía de 5 años en el módulo y 3 años en el aro, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.