# Kit Foco Modulo Arumled COB 7W Aro Orientable Miata y Driver Lifud [AL43014337LM]

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| Código Producto | AL43014337LM |
| Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
| ° Kelvin | 6000/4500/3000 |
| Instalación | IP20 |
| Construcción | Aluminio/Pc |
| Tensión Nominal | 170/265VAC |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60Hz |
| Potencia Nominal | 7W |
| Factor de Potencia | 0,6 |
| Regulable | No |
| Driver | Lifud |
| Driver Regulable | Opcional |
| Número y Tipo de LED | CREE Cob led |
| Vida Estimada | 25.000Horas |
| Angulo de Apertura | 36º |
| Luminosidad 6000/3000°K | 700 / 700 / 655Lm |
| Eficacia Luminosa 6000/3000°K | 100 / 100 / 85Lm/W |
| Difusor | Opal |
| CRI Índice Reproducción Cromática | >85 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura | -20ºC ~ +40ºC |
| Medidas | Ø50x45mm |
| Certificados | CE, RoHS |
| Peso | 0,200kg |
| Acabado en Color | Negro |

Información Adicional.: Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac

**ARO Orientable Miata para Arumled, GU10, MR16, ACABADO en Blanco**

| | |
|---|---|
| Código Producto | AL4337LM |
| Construcción | Aluminio |
| Medidas | Ø 80x35mm |
| Medida de Corte | Ø 72mm |
| Certificados | CE, RoHS |

## Descripción

Kit Foco Arumled Miata Incluye Módulo y Aro Orientable circular. Fabricados con el más alto estándar de calidad y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver LIFUD de gran calidad y eficiencia. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie Arumled y aros de 50mm de diámetro. Alta eficacia mediante LED CREE tipo COB de última generación y alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática >85 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, Grado de protección IP20. Garantía de 5 años en el módulo y 3 años en el aro, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@aljoled.com