



# Kit Foco Modulo led COBFIX 30W Bridgelux Soporte Empotrable Rectangular Blanco o Negro [AL43046367LM]

## Especificaciones

|                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Código Producto                                                           | AL43046367LM        |
| Temperatura Luz                                                           | Frío/Natural/Cálido |
| ° Kelvin                                                                  | 6000/4500/3000      |
| Instalación                                                               | IP20                |
| Construcción                                                              | Aluminio/Pc         |
| Tensión Nominal                                                           | 170-265VAC          |
| Frecuencia de Trabajo                                                     | 50/60Hz             |
| Clase Aislamiento Eléctrico                                               | II                  |
| Potencia Nominal                                                          | 3 x 10W             |
| Factor de Potencia                                                        | 3 x 0,6             |
| Regulable                                                                 | No                  |
| Driver                                                                    | Lifud               |
| Driver Regulable                                                          | Opcional            |
| Número y Tipo de LED                                                      | Bridgelux Cob led   |
| Vida Estimada                                                             | 30.000Horas         |
| Angulo de Apertura                                                        | 24°                 |
| Luminosidad                                                               | 920 / 920 / 865Lm   |
| Eficacia Luminosa                                                         | 92 / 92 / 85Lm/W    |
| UGR Índice de deslumbramiento unificado                                   | <19                 |
| Difusor                                                                   | Opal                |
| CRI Índice Reproducción Cromática                                         | >80                 |
| Clase Energética                                                          | F                   |
| Rango Temperatura                                                         | -20°C ~ +40°C       |
| Medidas                                                                   | Ø69x70mm            |
| Certificados                                                              | CE, RoHS            |
| Peso                                                                      | 0,210kg             |
| Acabado                                                                   | Negro               |
| Información Adicional.: Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac |                     |

### Aro COBFIX Rectangular 3 Módulos Empotrable

|              |                |
|--------------|----------------|
| Construcción | Aluminio       |
| Instalación  | IP20           |
| Medidas      | 247x87x27mm    |
| Corte        | 234x75mm       |
| Acabado      | Blanco / Negro |

## Descripción

Kit Foco Módulo LED COBFIX3 Incluye 3 Módulos y un Soporte 3ME Empotrable Rectangular. Fabricados con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver. Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie COBFIX. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Leds tipo BRIDGELUX COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 30W. De fácil instalación, Anti Deslumbrante UGR<19 Grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.  
info@aljoled.com