



Kit Foco Modulo led COBFIX 20W Bridgelux + Soporte Superficie Rectangular Blanco o Negro [AL43047074LM]

Especificaciones

Código Producto AL43047074LM
Temperatura Luz Frío/Natural/Cálido

° Kelvin 6000/4500/3000

Instalación IP20

Construcción Aluminio/Pc
Tensión Nominal 170-265VAC
Frecuencia de Trabajo 50/60Hz

Clase Aislamiento Eléctrico II

Potencia Nominal 2 x 10W Factor de Potencia 0,6 Regulable No Driver Lifud

Driver Regulable Lifud
Opcional

Número y Tipo de LED 2 x Bridgelux Cob led

Vida Estimada 30.000Horas

Angulo de Apertura 24°

Luminosidad 6000/4500/3000°K 2 x 920 / 920 / 865Lm Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K 2 x 92 / 92 /85Lm/W

UGR índice de deslumbramiento unificado <19
Difusor Opal
CRI Índice Reproducción Cromática >80
Clase Energética F

Rango Temperatura $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ MedidasØ69x70mmCertificadosCE, RoHSPeso0.210kgAcabadoNegro

Información Adicional.: Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac

Soporte Superficie COBFIX Rectangular 2 Módulos

Construcción Aluminio Instalación IP20

Medidas 200x110x110mm Acabado Blanco / Negro

Descripción

Kit Foco Módulo LED COBFIX Incluye 2 Módulos y un Soporte Superficie Rectangular. Fabricados con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver. Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie COBFIX. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Leds tipo BRIDGELUX COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 20W. De fácil instalación, Anti Deslumbrante UGR<19 Grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.