



Foco Modulo led COBFIX 10W Bridgelux 920Lm [AL4304LM]

Especificaciones

Código Producto	AL4304LM-05-06
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Pc
Acabado	Negro
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	10W
Factor de Potencia	0,6
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional
Número y Tipo de LED	Bridgelux Cob led
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	24°
Luminosidad 6000/4500/3000°K	920 / 920 /865Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	92 / 92 /85Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20°C ~ +45°C
Medidas	Ø69x70mm
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,320kg

Información Adicional.: **Opcional** Driver **Lifud** LFGDE014YG Regulación Triac

Descripción

Foco Módulo LED COBFix Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver. Acabado en negro. Módulo válido para los Aros de la Serie COBFIX. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Leds tipo BRIDGELUX COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 10W. De fácil instalación, Anti Deslumbrante UGR<19 Grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.