Foco Downlight led Orientable COBFIX 15W [AL4407GA]

Especificaciones

Código Producto	AL4407GA-08-09
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Protección contra sobretensión	4Kv
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0,6
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional (1)
Número y Tipo de LED	Bridgelux Cob led
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	36º
Luminosidad 6000/4500/3000°K	1350 / 1350 / 1275Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	90 / 90 /85Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20ºC ~ +45ºC
Medidas	Ø105x53mm
Medidas Corte	Ø90mm
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,320kg
Acabado	Blanco

Información Adicional.: (1) Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac

Descripción

Foco Downlight LED Orientable COBFIX 15W. Incluye Driver Lifud no regulable. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Acabado en Blanco. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Led tipo BRIDGELUX COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Grado de protección IP20. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.