



# Kit Aro Cuadrado Loau + Foco Módulo Led Ronse 12W + Driver Lifud IP20 [AL44194334GA]

## Especificaciones

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Código Producto                         | AL4419GA-20    |
| Temperatura Luz                         | Natural/Cálido |
| ° Kelvin                                | 4000/3000      |
| Instalación                             | IP20           |
| Construcción                            | Aluminio/Pc    |
| Tensión Nominal                         | 220-240VAC     |
| Frecuencia de Trabajo                   | 50/60Hz        |
| Clase Aislamiento Eléctrico             | II             |
| Protección Sobretensiones               | 4Kv            |
| Protección Impactos IK                  | 5              |
| Potencia Nominal                        | 12W            |
| Factor de Potencia                      | 0,6            |
| Regulable                               | No             |
| Driver Regulable                        | Opcional       |
| Driver                                  | Lifud          |
| Salida driver                           | 25-39VDC       |
| Intensidad mA                           | 220mA          |
| Número y Tipo de LED                    | Bridgelux led  |
| Vida Estimada                           | 50.000Horas    |
| Angulo de Apertura                      | 24°            |
| Luminosidad 6000/4500/3000°K            | 1320 / 1236Lm  |
| Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K      | 110 / 103Lm/W  |
| UGR índice de deslumbramiento unificado | 17.            |
| Difusor                                 | Opal           |
| Flicker Free                            | Si.            |
| CRI Índice Reproducción Cromática       | >90            |
| Clase Energética                        | E              |
| Rango Temperatura                       | -20°C ~ +40°C  |
| Medidas                                 | Ø50x70mm       |
| Certificados                            | CE, RoHS       |
| Peso                                    | 0,220kg        |
| Acabado                                 | Blanco         |

### **ARO Cuadrado Loau para Modulo Ronse y de 50mm.**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Código Producto | AL4334LM  |
| Instalación     | IP20      |
| Construcción    | Aluminio  |
| Medidas         | Ø 82x82mm |
| Medida de Corte | Ø 78mm    |
| Certificados    | CE, RoHS  |

Información Adicional.: ACABADO en Blanco

## Descripción

Kit Aro cuadrado Loau más Foco Módulo Led Ronse más Driver Lifud. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Fabricados con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Acabado Blanco. Módulo válido para los Aros de la Serie Arumled y de 50mm. Temperatura de color en blanco frío y Cálido, alta eficacia mediante LED Bridgelux tipo COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 12W. De Fácil instalación, Grado de protección IP20. Garantía de 5 y 3 años para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.