

Foco Modulo led Ronse 12W 1320Lm + Driver Lifud [AL4419GA]

Especificaciones

Código Producto	AL4419GA-20
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural/Cálido 4000/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Pc
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Protección Sobretensiones	4Kv
Protección Impactos IK	5
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	12W
Factor de Potencia	0,6
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional
Salida driver	25-42VDC
Intensidad de Corriente	220mA
Número y Tipo de LED	Cob led Bridgelux
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	24°
Luminosidad 6000/4500/3000°K	1320 / 1236Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	110 / 103Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	17.
Difusor	Opal
Flicker Free	Si.
CRI Índice Reproducción Cromática	>90
Clase Energética	E
Rango Temperatura	-20°C ~ +40°C
Medidas	Ø50x70mm
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,220kg
Acabado	Blanco
Información Adicional.: Driver Lifud regulable Triac Salida 25-42V Dc 8-14W No flicker LFABT014A-0350-42	

Descripción

Foco Módulo led RONSE 12W válido para los Aros de la Serie Arumled y aros de 50mm de diámetro. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver LIFUD de gran calidad y eficiencia. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en Blanco. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante LED BRIDGELUX tipo COB última generación de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >90 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 12W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.