



Foco Downlight led Orientable COBFIX 10W CCT [AL4425GA]

Especificaciones

Código Producto	AL4425GA
Temperatura Luz	CCT Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	CCT 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Protección contra sobretensión	4Kv
Potencia Nominal	10W
Factor de Potencia	0,6
Regulable	No
Driver	Lifud
Driver Regulable	Opcional (1)
Número y Tipo de LED	Bridgelux Cob led
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	36°
Luminosidad 6000/4500/3000°K	900 / 900 / 853Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	90 / 90 /85Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	G
Medidas	Ø85x50mm
Medidas Corte	Ø75mm
Rango Temperatura	-20°C ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,320kg
Acabado	Blanco
Información Adicional.: (1) Opcional Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac	

Descripción

Foco Downlight LED Orientable CCT COBFIX 10W. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver. Acabado en Blanco. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Led tipo BRIDGELUX COB logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 10W. Grado de protección IP20. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. consiguiendo un gran ahorro en el consumo y alta eficiencia energética. Garantía de 5 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.