



Foco Placa Downlight Led Circular SLIM 20W Ø Corte 205mm [AL5210LM]

Especificaciones

Código Producto	AL5210LM-11-12
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
°Kelvin	6000/4500/3000
Construcción	Aluminio
Grado de Protección	IP20
Índice de Protección IK	5
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento	II
Potencia Nominal	20W
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de Led	SMD2835 Led
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	2000Lm
Eficacia Luminosa	100Lm/W
Difusor	Opal
CRI	80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Medidas	Ø220x10mm
Corte de Techo	Ø205mm
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.: Acabado en Blanco	

Descripción

Foco Placa Downlight Circular SLIM LED Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante, permite una distribución de la luz en interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial. Alta eficacia, consumiendo 20W, mediante LEDs SMD2835 logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Grado de Protección, IP20. Vida útil Estimada en 30.000h. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.