



Foco Downlight LED Corte Ajustable 22W [AL5216LM]

Especificaciones

Código Producto	AL5216LM
Temperatura Luz	Frío
° Kelvin	6000
Instalación	IP40
Construcción	Aluminio/PC
Protección Impactos IK	5
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	22W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Número y Tipo LED	SMD
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	2000
Eficacia Luminosa	91
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética (2021-UE-2019/2015)	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	220x10mm
Corte de Techo	50 a 220mm
Peso	0,450Kg.
Información Adicional.: Acabado Blanco	

Descripción

Foco Downlight LED con dimensiones ultrafinas y corte ajustable. Con arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica y en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en color blanco construido con aluminio. Temperatura de color en blanco frío, alta eficacia mediante Leds tipo SMD de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 22W. Fácil instalación, grado de protección IP40. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.