



Foco Placa Downlight Slim Cuadrado Led 12W Corte 155x155mm [AL5226LM]

Especificaciones

Código Producto	AL5226LM-27-28
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Construcción	Aluminio
Grado de Protección	IP20
Índice de Protección IK	5
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	12W
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de Led	SMD2835
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	1200Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100Lm/W
Difusor	Opal
CRI	80
Clase Energética 2021 - 2023	F
Rango Temperatura	20° ~ +45°C
Medidas	170x170x10mm
Corte de Techo (mm)	155x155mm
Certificados	CE, RoHS,
Información Adicional.: Acabado en Blanco	

Descripción

Foco placa downlight Slim Cuadrado Led Permite una distribución de la luz en interiores y crear ambientes de lo más variados en todo tipo de espacios, igual para uso industrial como residencial con unas propiedades excelentes. Alta eficacia, consumiendo 12W, mediante Leds tipo SMD 2835 logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80. Debido a su alta calidad, que muestra el color real de forma muy natural. Está alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Vida útil Estimada en 30.000h. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.