



Foco Downlight Led Slim CCT Cuadrado Níquel 12W [AL5508LM]

Especificaciones

Código Producto	AL5508LM
Temperatura Luz CCT	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin Seleccionable	6000/4000/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Índice de Protección IK	5
Potencia Nominal	12W
Factor de Potencia	0.95
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	SMD
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/4500/3000°K	1200 / 1200 / 1125Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	100 / 100 / 94Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	Ø170x170x10mm
Corte de Techo	Ø155x155mm
Información Adicional.: Acabado en Color Níquel	

Descripción

Downlight LED CCT cuadrado Slim marco color Níquel, fabricado con el más Foco alto estándar de calidad, alta potencia y eficiencia lumínica, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad aumentando el confort visual según la posición de la luminaria. Temperatura de color CCT, Seleccionable en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante LED tipo SMD de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente y donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, factor clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, consumiendo 12W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.