



Plafón Led CCT Circular 6W Slim Eco Níquel [AL5537LM]

Especificaciones

Código Producto AL5537LM

Temperatura Luz CCT-Frío/Natural/Cálido °Kelvin CCT-6000/4500/3000

Instalación IP20 Construcción Aluminio

IK 5

Tensión Nominal 170-265VAC Frecuencia de Trabajo 50/60Hz

Clase Aislamiento Eléctrico

II

Potencia Nominal 6W
Factor de Potencia 0.98
Regulable No
Driver Regulable No

Número y Tipo de LED

Luminosidad

Eficacia Luminosa

Angulo de Apertura

SMD

600Lm

100Lm/W

120°

Angulo de Apertura 120°
CRI 80
Difusor Opal

Vida Estimada 30.000Horas

Clase Energética G

Rango Temperatura $-20 \sim +45^{\circ}\text{C}$ CertificadosCE, RoHSMedidasØ120x28mmPeso0.150kg

Información Adicional.: Acabado en Color Níquel

Descripción

Plafón Led CCT Slim ECO Circular 6W Níquel permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes y con multitud de posibilidades, alta eficacia mediante Leds tipo SMD logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.