



Plafón Led Slim Circular 5W Eco [AL5564LM]

Especificaciones

Código Producto	AL5564LM-65-66
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
°Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
IK	5
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	5W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	SMD
Luminosidad	500Lm
Eficacia Luminosa	100Lm/W
Angulo de Apertura	120°
CRI	80
Difusor	Opal
Vida Estimada	30.000Horas
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20 ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	Ø80x28mm
Peso	0.120kg
Información Adicional.:	Acabado en Color Blanco
Disponible en Packs de	10ud. o 20ud.

Descripción

Plafón Led Slim Circular 5W ECO permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes y con multitud de posibilidades, alta eficacia mediante Leds tipo SMD logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.