



Plafón Led Pro Circular 20W [AL5643GA]

Especificaciones

Código Producto	AL5643GA-44-45
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4000/3000K
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Protección Impactos IK	5
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Protección sobretensiones	4Kv
Potencia Nominal	20W
Factor d Potencia	0.5
Driver	Lifud
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Salida Driver	25-40VDC 450mA
Número y Tipo de Led	SMD Led
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	2000Lm
Eficacia Luminosa	100Lm/W
CRI	>80
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	Ø210x28mm
Información Adicional.:	Acabado en Color Blanco
Opcional.:	Driver Lifud Regulable Dali/Push salida 20-42VDC 30W No Flicker LF-GSD030PF

Descripción

Plafón Led Slim Circular 20W Eco color Blanco, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este plafón es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en obra nueva o rehabilitación, alta eficacia mediante Leds tipo SMD 2835 logrando proporcionar un flujo luminoso de 2000Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática > 80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 20W. De fácil instalación. Construido con aluminio. Grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.