



## Aplique Led NIAN Pared IP54 10W [AL6153LM]

### Especificaciones

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Código Producto                                | AL6153LM     |
| Temperatura Luz                                | Cálido       |
| ° Kelvin                                       | 3000K        |
| Grado Protección                               | IP54         |
| Construcción                                   | Aluminio/PC  |
| Protección Impactos IK                         | 8            |
| Tensión Nominal                                | 100-240VAC   |
| Frecuencia de Trabajo                          | 50/60Hz      |
| Clase Aislamiento Eléctrico                    | I            |
| Potencia Nominal                               | 10W          |
| Factor de Potencia                             | 0.98         |
| Regulable                                      | No           |
| Driver Regulable                               | No           |
| Número y Tipo de LED                           | SANAN        |
| Vida Estimada                                  | 30.000Horas  |
| Angulo de Apertura                             | 120°         |
| Luminosidad                                    | 920Lm        |
| Eficacia Luminosa                              | 92Lm/W       |
| CRI                                            | 80           |
| Clase Energética                               | F            |
| Rango Temperatura                              | -20° ~ +45°C |
| Certificados                                   | CE, RoHS,    |
| Medidas                                        | 175x35x90mm  |
| Peso                                           | 0,376kh      |
| Información Adicional.: Acabado en Color Negro |              |

### Descripción

Aplique Led NIAN para paredes color Negro. Alta eficacia mediante Leds tipo Sanan de alto brillo logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80. Debido a su alta calidad, tiene un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 10W. Angulo de apertura 120°. Grado de protección IP54, adecuado para uso en interiores o exteriores, como en espacios húmedos, y también en exteriores bajo coberturas, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas y su material de PC asegura durabilidad y resistencia ante las condiciones ambientales. De fácil instalación. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.