



Foco Downlight LED 15W IP44 Serie DL [AL615DL]

Especificaciones

Código Producto	AL615DL
Temperatura Luz	Natural
° Kelvin	4000
Instalación	IP44
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	220-240VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	No
Número y Tipo LED	Osram
Vida Estimada	50.000Horas
Angulo de Apertura	100°
Luminosidad 4000°K	1650
Eficacia Luminosa 4000°K	110Lm/W
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	E
Temperatura de trabajo	-20°C ~ + 45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	174x68,4mm
Corte de Techo	Ø145mm
Peso	0,235Kg.
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	

Descripción

Foco Downlight LED Empotrable serie DL 15W. Para la iluminación general en espacios comerciales como domésticos que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco natural, alta eficacia mediante Leds Osram de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de donde se obtiene un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Grado de protección IP44. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.