



## Aplique Led Cube Rust Pared [AL6180LM]

## **Especificaciones**

Código Producto AL6180LM

Temperatura Luz

° Kelvin

CCT-Frío/Natural/Cálida

CCT-6000/4200/3000k

Grado Protección IP54
Construcción Aluminio

Construcción Aluminio Protección Impactos IK 8

Tensión Nominal 170-265VAC

Frecuencia Hz. 50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico

Potencia Nominal 6W Factor de Potencia 0.9 Regulable No

Regulable No
Driver Regulable No
Número y Tipo de LED Cob Epistar

Vida Estimada50.000 HorasAngulo de Apertura $10^{\circ} \sim 90^{\circ}$ Luminosidad600 Lm

Luminosidad 600Lm
Eficacia Luminosa 100Lm/W
CRI 80

Clase Energética F

Rango Temperatura -20° ~ +45°C Certificados CE, RoHS

Medidas 100x100x100mm

Peso 0.415kg

Información Adicional.: Acabado en Color Marrón Óxido

## Descripción

Aplique Led Cube Rust para paredes color Marrón Óxido. Alta eficacia mediante Led de alto brillo logrando proporcionar un flujo luminoso de distribuido uniformemente por un difusor de pc de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80. Debido a su alta calidad, este aplique posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Su Ángulo de apertura permite abrir la luz de 10° hasta 90°. Grado de protección IP54, adecuado para uso en interiores, como en espacios húmedos y también en exteriores bajo coberturas, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. La fuente Lumínica no es reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir el aplique completo. De fácil instalación. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.