



Aplice Led Triangle RGB Pared IP54 4x3W [AL6185LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6185LM
Temperatura Luz	RGB
° Kelvin	RGB
Grado Protección	IP54
Construcción	Aluminio
Protección Impactos IK	8
Tensión Nominal	170-265VAC
Frecuencia Hz.	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	I
Potencia Nominal	4x3W=12W
Factor de Potencia	0.9
Regulable	No
Driver Regulable	No
Número y Tipo de LED	Cob Epistar
Vida Estimada	40.000 Horas
Angulo de Apertura	36°
Luminosidad	820Lm
Eficacia Luminosa	68.33Lm/W
CRI	80
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Certificados	CE, RoHS
Medidas	120x120x42mm
Peso	0.430kg

Información Adicional.: Acabado en Color Negro

Descripción

Aplice Led TRIANGLE RGB color Negro para paredes. Alta eficacia mediante Led de alto brillo logrando proporcionar un flujo luminoso de distribuido uniformemente por un difusor de pc de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80. Debido a su alta calidad, este aplique posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Ángulo de apertura 36°. Grado de protección IP54, adecuado para uso en interiores, como en espacios húmedos y también en exteriores bajo coberturas, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. La fuente Lumínica no es reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir el aplique completo. De fácil instalación. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.