



Barra Bañador Proyector LED FOOS 18W IP65 24VDC Serie PRO [AL6601LM]

Especificaciones

Código Producto	AL6601LM—02-03
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío, Natural, Cálido 6000°,4500°,3000°K
Grado de Protección	IP65
Construcción	Aluminio
Índice de Protección IK	8
Acabado	Gris
Difusor	Transparente
Tensión Nominal	24VDC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase de Aislamiento Eléctrico	III
Potencia Nominal	18W
Regulable	SI
Driver Regulable	Si
Número y Tipo de LED	EPISTAR
Vida Estimada	30.000Horas
Angulo de Apertura	30°
Luminosidad	1800Lm
Eficacia Luminosa	100Lm/W
CRI, Índice Reproducción Cromática	>85
Flicker Free	Si
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Medidas	1010x41x30mm
Cantidad de luminarias a conectar	13
Peso	1,300Kg
Certificados	CE, RoHS,
Información Adicional.:	Requiere fuente de alimentación DC24V (no incluida)

Descripción

Barra Bañador Proyector LED modelo FOOS, iluminación creativa y proyección de luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos, para pared y donde se precise. Hace que de este foco el producto ideal para el realce de objetos, para instalarlo en todo tipo de espacios. Encendido instantáneo. Permite una distribución de la luz en exteriores e interiores y crear ambientes de lo más variados, igual para uso industrial como residencial, son ampliamente utilizados para proyectar luz en paredes, fachadas, arte, jardines, escenarios, construcciones históricas, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable y su bastidor permite inclinar la luminaria en la dirección deseada. Acabado en color Gris, construido con aluminio de inyección. Alta eficacia mediante LEDs EPISTAR logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor Transparente de vidrio reforzado donde se obtiene un índice de reproducción cromática >85, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 18W. De fácil instalación. Grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores). Alimentación DC24V. Serie PRO. Vida útil estimada en 30000horas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@aljoled.com