



# **Aplique Orientable FUB Color Blanco o Negro**

## **Pared o techo [ALFB398MB]**

### **Especificaciones**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Código Producto                                           | ALFB398MB  |
| Grado Protección                                          | IP20       |
| Potencia máxima                                           | 50W        |
| Tensión Nominal                                           | 220-240VAC |
| Frecuencia de Trabajo                                     | 50 – 60Hz  |
| Construcción                                              | Metal      |
| Medidas                                                   | 130xØ60mm  |
| Medidas Foco                                              | Ø59x94mm   |
| Peso                                                      | 0.360Kg.   |
| Casquillo/Portalámparas                                   | GU10       |
| Certificados                                              | CE, RoHS   |
| Información Adicional.: Admite bombillas Led o Halógenas. |            |
| Información Adicional.: Acabado en Color Negro o Blanco.  |            |
| Información Adicional.: NO INCLUYE BOMBILLAS.             |            |

### **Descripción**

Aplique Orientable FUB Color Blanco o Negro para pared o techo. Fabricado con Metal, un material de alta calidad con unas propiedades de solidez y consistencia elevada. Para instalar en interiores y exteriores (en sitios cubiertos y sin contacto con la lluvia o agua). Recomendado para cualquier estancia en la que se requiera luz decorativa, indirecta o luz de compañía. Este aplique permite personalizar completamente el tipo de luz en función de las bombillas GU10 que instalemos. Debido a su diseño, este aplique se puede emplear tanto en espacios comerciales, en escaparates o en el interior de tiendas, como en viviendas ya sea en salones, dormitorios, etc. Grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.