



Foco Proyector Modular Led 50W Heatsing Dsc 120° IP68 [ALLM6256]

Especificaciones

Código Producto	ALLM6256
Temperatura Luz	Frío
° Kelvin	6000
Instalación	IP68
Construcción	Aluminio
Protección Impacto IK	09
Acabado	Gris
Tensión Nominal	48V DC 1050mA
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Número y Tipo de LED	Luxeon Lumileds SMD
Luminosidad	6500Lm
Eficiencia Luminosa	130Lm/W
Angulo de Apertura	120°
CRI Índice Reproducción Cromática	75
UGR índice de Resplandor	<19
Vida Estimada	50.000 Horas
Medidas	295x80x32mm
Clase Energética	A++
Rango Temperatura	-25 +65°C
Peso	0.800Kg
Certificados	CE, RoHS
Información Adicional.: Acabado en Gris, Incluye Óptica 120°	

Descripción

Foco Proyector Modular Led 50W Heatsing. Por su potencia, consigue generar una gran iluminación. Este módulo podemos usarlo para alumbrados viales gracias al kit de sujeción para farolas, o bien usarlo como campanas o proyectores lineales. Cuenta con un arranque inmediato y sin parpadeos, lo que le permite restablecer de forma inmediata las condiciones de iluminación previas a un corte de suministro. Acabado en color Gris, contruidos con aluminio y pmma, característica que contribuye a mejorar la disipación del calor que se genera y les permite trabajar en temperaturas desde -25°C hasta 65°C. Su vida útil es de 50.000 horas, muy superior a la de un foco convencional. Grado de protección IP68 (válido en interiores y exteriores), además de ser suficientemente robustos para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.