



Foco Downlight LED CRISTAL Circular 6W [GRMB01-6W]

Especificaciones

Código Producto	GRMB01-6W
Temperatura Luz	Frío/Cálido
° Kelvin	6000/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	6W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida del Driver	12-24VDC
Flicker	0.77/0.92
Número y Tipo Leds	Epistar led
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/2700°K	600/600Lm
Eficacia Luminosa 6000/2700°K	100/100Lm/W
Rendimiento Led	110/110
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	92-10/97-8
Clase Energética	G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	Ø95x38mm
Corte de Techo	Ø67mm
Peso	0,200Kg
Información Adicional.:	

Descripción

Foco Downlight Led CRISTAL, apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo, aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Temperatura de color en blanco frío y Cálido, alta eficacia mediante Leds Epistar de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor de cristal opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 6W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.