



Foco Downlight Cuadrado Led Cristal 6W

[GRMB02-6W]

Especificaciones

Código Producto	GRMB02-6W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	6W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Salida del Driver	12-24VDC
Flicker	0.84
Número y Tipo de LEDs	Epistar led
Vida Estimada	40.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	600/600/600Lm
Eficacia Luminosa	100/100/100Lm/W
Rendimiento Led	110/110/110
Difusor	Opal
CRI	80
CRI Rango Mínimo-Máximo	92-1/97-6/97-13
Clase Energética	G/G/G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	95x95mm
Corte de Techo	69x69mm
Peso	0,230Kg.
Información Adicional	

Descripción

Foco placa downlight LED Cuadrado Cristal permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes. Alta eficacia consumiendo 6W mediante Leds del Epistar logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80 muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa, fácil instalación y la temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido. Acabado en Cristal, construido con aluminio. La placa tiene un grado de protección IP25, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.