



Foco Placa Downlight Cuadrado Led Cristal 15W [GRMB02-15W]

Especificaciones

Código Producto	GRMB02-15W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Salida del Driver	72-96VDC
Flicker	0.93/0.87/0.95
Número y Tipo de LED	Epistar Led
Vida Estimada	40.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	1500/1500/1500Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100/100/100Lm/W
Rendimiento Led	110/110/110Lm/W
Difusor	Opal
CRI	80
CRI Rango Mínimo-Máximo	95-17/96-14/97-23
Clase Energética	G/G/G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	200x200mm
Corte de Techo (mm)	167x167mm
Peso	0,788Kg.

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Descripción

Foco Placa downlight LED Cuadrada alta eficacia mediante Leds del tipo SMD Epistar logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80 consumiendo 15W. Debido a su alta calidad, su reproducción Cromática muestra el color real de forma muy natural. Alimentada con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa. Permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación y la temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Acabado en Cristal, construido con aluminio. Grado de protección IP20, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas, adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la luminaria. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.