



Foco Downlight LED Circular AntiDeslumbrante 9W UGR19 [HODLAD-9W]

Especificaciones

Código Producto	HODLAD-9W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	9W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Salida del Driver	24-48VDC
Flicker	0,92/ 0.94 / 0.9
Número y Tipo Leds	Philips Led
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1260/1260/1260Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	140/140/140Lm/W
Rendimiento Led	154/154/154
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
CRI Rango Mínimo / Máximo 6000/4200/2700°K	95-23/96-2/98-11
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	Ø118x60mm
Corte de Techo	Ø95mm
Peso	0,240kg
Información Adicional.:	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Descripción

Foco Downlight LED AntiDeslumbrante iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en color blanco construido con aluminio. Alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia mediante LEDs Philips de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opal AntiDeslumbrante UGR19 de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 9W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.