



Foco Downlight Circular LED 9W Cob

AntiDeslumbrante Cob UGR19[HODLADCOB-9W]

Especificaciones

Código Producto	HODLADCOB-9W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	220-245VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	9W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Salida del Driver	24-48VDC
Flicker	0,87 / 0.77 / 0.87
Número y Tipo Leds	Philips Led
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1260 /1260/1260Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	140 /140/140Lm/W
Rendimiento Led	154/154/154
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Transparente
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
CRI Rango Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	95-1/96-15/98-8
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	Ø118x60mm
Corte de Techo	Ø95mm
Peso	0,260kg
Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.	

Descripción

Foco Downlight LED Anti Deslumbrante COB propiedades ópticas y de seguridad óptimas, vida extra larga, arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, iluminación uniforme y sin molestos reflejos, consumo de energía ultra bajo. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que asegura la durabilidad del foco. Acabado en color blanco construido con aluminio y policarbonato. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia mediante Leds Philips de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de distribuido uniformemente por un difusor transparente de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general, consumiendo 9W. Alimentado con un driver no Regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.