



Foco Plafón Downlight Led 7W Cilíndrico Blanco 7W [HODOWNSUP7W]

Especificaciones

Código Producto	HODOWNSUP7W
Temperatura Luz °Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/2700°K
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Salida del Driver	12-24VDC
Flicker	0.97/0.8/
Número y Tipo de LED x	7 x Epistar Led
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	700/700/655Lm
Eficacia Luminosa	100/100/93Lm/W
Rendimiento Led	110/110/102
Difusor	Opal
CRI	80
CRI Rango Mínimo – Máximo	92-20/97-2/97-6
Clase Energética	F
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, ROHS, ISO9001
Medidas	Ø89x98mm
Peso	0,284kg
Información Adicional.:	Cuerpo Blanco

Descripción

Foco Plafón Downlight Led color Blanco, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, en cualquier tipo de techo, ya sea de escayola, hormigón o cualquier otra superficie. Alta eficacia mediante Leds del tipo Epistar Hig Power logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por unas ópticas de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80, que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. De fácil instalación, Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.