



Foco Downlight MultiLed 12W [HOLEDOWN-12W]

Especificaciones

Código Producto	HO-LEDDOWN-12W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	12W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Salida del Driver	DC24-48V
Flicker 6000/4200/2700°K	0,93 /0,89/0,96
Número y Tipo Leds	12 x Epistar Led
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/4200/2700°K	1200/1200/1123Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/2700°K	100/100/93Lm/W
Rendimiento Led	110/110/102
Difusor	Opal
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/2700°K	94-1 /97-3/97-22
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	Ø134x61mm
Corte de Techo	Ø108mm
Peso	0,380Kg
Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.	

Descripción

Foco Downlight Multi Led, iluminación uniforme y sin molestos reflejos, para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que asegura la durabilidad del foco. Para uso en aplicaciones tanto generales como de iluminación de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Producto muy versátil que nos permitirá dirigir en 360° su haz de luz de 120° hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Temperatura del Color en Blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia mediante Leds tipo Epistar Alta Potencia logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.