



Foco Downlight LED 3W HIG Power [HOLEDOWN-3W]



Especificaciones

Código Producto	HOLEDOWN-3W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	3W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	3 x Epistar
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Salida del Driver	9-11VDC
Luminosidad 6000/4200/2700°K	300/300/280Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/2700°K	100/100/93Lm/W
Rendimiento Led	110/110/102
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.78/0,91/0,91
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
CRI Rango Mínimo / Máximo 6000/4200/2700°K	91-6/97-4/98-11
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	Ø85x40mm
Corte de Techo	Ø63mm
Peso	0,120Kg.
Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.	

Descripción

Foco Downlight Led Hig Power Incorpora tecnología de la más alta calidad, Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Producto muy versátil que nos permitirá dirigir en 360° su haz de luz de 120° hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Temperatura de Color en Blanco Frío, natural y Cálido, alta eficacia mediante Leds tipo Epistar Hig Power de alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 5W. Fácil instalación, grado de protección IP20. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.