



Foco Downlight Led Cuadrado Cristal 18W

[HOMB02-18W]

Especificaciones

Código Producto	HOMB02-18W
Temperatura Luz	Frío/Cálido
° Kelvin	6000/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	II
Potencia Nominal	18W
Factor de Potencia	0.98
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Flicker	0.81
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led
Vida Estimada	40.000Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad	1800Lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100Lm/W
Rendimiento Led	110Lm/W
Difusor	Opal
CRI	80
CRI rango Mínimo-Máximo	92-5 / 97-18
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	200x200mm
Corte de Techo (mm)	170x170mm
Peso	0,740Kg.

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Descripción

Foco placa downlight LED Cuadrado Cristal 18W ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, obra nueva o rehabilitación, hogar, oficinas, etc. Alta eficacia, mediante Leds Epistar logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80, consumiendo 18W. Debido a su alta calidad, esta placa posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Alimentada con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (46-65VDC, 280mA), Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.