



Placa Foco Downlight LED 18W 12VDC ECO

[JLGPLZ3-12V]

Especificaciones

Código Producto	JLGPLZ3-12V
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/2700
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	12VDC
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Aislamiento Eléctrico	III
Potencia Nominal	18W
Factor de Potencia	0.8
Regulable	No
Driver Regulable	No
Salida del Driver	12-21VDC
Número y Tipo de LEDs x	90xEpistar Led
Vida Estimada	40.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Luminosidad 6000/4200/2700°K	1200/1200/1200Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/2700°K	66/66/66
Rendimiento Led 6000/4200/2700°K	72/72/72
Difusor	Opal
CRI	80
CRI Rango Mínimo/Máximo	85-10/85-24/85-5
Clase Energética	G/G/
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Medidas	Ø225x17mm
Corte de Techo	Ø205mm
Peso	0,420Kg.
Información Adicional: Acabado en Blanco	

Descripción

Placa Foco Downlight LED 18W. Se Puede conectar directamente a 12VDC, color Blanco, dimensiones ultra finas 18mm permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, alta eficacia mediante LEDs del tipo SMD Epistar logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de 80, consumiendo 18W. Debido a su alta calidad, este downlight posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación. Temperatura de color disponible en blanco frío, Natural y Cálido. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Incluye un disipador de aluminio de alta calidad, lo que contribuye a que la emisión de calor de la luminaria LED sea mínima. Es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes. Grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.